

Standard techniczny – Osiedle Boryczów BS8

Specyfikacja materiałów na obiekty Osiedla „Boryczów” w Niepołomicach

1. izolacja fundamentów: papa termozgrzewalna, dysperbit, styrodur,
2. ściany fundamentów: żelbetowe,
3. ściany fundamentowe pionowe zew. ocieplane styrodurem 10 cm grubości,
4. ściany zewnętrzne: ceramika, Thermopor – 25 cm,
5. ściany zewnętrzne powyżej poziomu zero ocieplane metodą systemową (skład styropian 15 cm grubości),
6. ściany działowe: ceramika,
7. wylewka betonowa,
8. stropy – żelbetowe,
9. kominy spalinowe – firmy Koch,
10. kominy wentylacyjne – kształtka systemowa,
11. komin spalinowy – kształtka ceramiczna, rura nierdzewna (system zamkniętego spalania),
12. dachówka – ceramiczna,
13. stolarka drzwiowa – drzwi antywłamaniowe II klasy, stalowe, ocieplane, wraz z zamkami i klamkami, progi w komplecie,
14. rynny i rury spustowe – PVC,
15. parapety wewnętrzne – PVC,
16. tynki wewnętrzne – gipsowe, (cementowo-wapienne dla pomieszczeń mokrych), płyta g-k na poddaszu,
17. podłóże pod posadzki – styropian gr.10cm na parterze 5cm na poddaszu, wylewki maszynowe,
18. wewnętrzna instalacja wodna – rury polietylenowe PP,
19. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
20. wewnętrzna instalacja C.O.

21. kotłownia - piec wysokotemperaturowy, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, cały osprzęt wraz z zaworami,
22. grzejniki płytowe
23. wewnętrzna instalacja elektryczna – podtynkowa, z osprzętem (gniazda, wyłączniki), instalacja TV
24. instalacja pod system alarmowy bez osprzętu,
25. elewacja zewnętrzna – tynk akrylowy,
26. instalacja gazowa,
27. stolarka okienna PCV – 5-cio komorowe ze szprosami, pakiety szybowe $U_g=1,0W/m^2K$, białe, z okleiną zewnętrzną w kolorze „orzech”
28. ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia oraz łazienka na piętrze),
29. ogrodzenia od strony ogródka typu panelowego,
30. brama garażowa panelowa bez sterowania automatycznego, przygotowana pod montaż automatyki.
31. instalacja pod kominek z płaszczem wodnym