

Standard techniczny – Osiedle Boryczów BS15, BS17, BW

Specyfikacja materiałów na obiekty Osiedla „Boryczów” w Niepołomicach

1. izolacja fundamentów: papa termozgrzewalna, dysperbit, styrodur, folia kubelkowa
2. ściany fundamentów: pustak szalunkowy zalewowy
3. ściany fundamentowe pionowe zew. ocieplane styrodurem 10 cm grubości,
4. ściany zewnętrzne: ceramika, Thermopor – 25 i 19 cm,
5. ściany zewnętrzne powyżej poziomu zero ocieplane metodą systemową (skład styropian 15 cm grubości),
6. ściany działowe: beton komórkowy - Ytong
7. wylewka cementowa,
8. stropy – żelbetowe,
9. kominy spalinowe – Leier
10. kominy wentylacyjne – kształtka systemowa,
11. komin spalinowy – rura nierdzewna (system zamkniętego spalania),
12. dachówka – ceramiczna,
13. stolarka drzwiowa – drzwi antywłamaniowe II klasy, stalowe, ocieplane, wraz z zamkami i klamkami, progi w komplecie,
14. rynny i rury spustowe – PVC,
15. parapety wewnętrzne – brak,
16. tynki wewnętrzne – gipsowe, łazienki zacierane na ostro – tynk gipsowy, sufity tynkowane
17. podłoże pod posadzki – styropian gr.10cm na parterze 5cm na poddaszu, wylewki maszynowe,
18. wewnętrzna instalacja wodna – rury polietylenowe PEX,
19. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
20. wewnętrzna instalacja C.O.

21. kotłownia - piec wysokotemperaturowy, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, cały osprzęt wraz z zaworami,
22. grzejniki płytowe
23. ogrzewanie podłogowe – hall oraz wc,
24. wewnętrzna instalacja elektryczna – podtynkowa, z osprzętem (gniazda, wyłączniki), instalacja TV
25. elewacja zewnętrzna – tynk akrylowy,
26. instalacja gazowa,
27. stolarka okienna PCV – 5-cio komorowe bez szprosów, pakiety trzy szybowe $U_g=0,5W/m^2K$, białe, z okleiną zewnętrzną w kolorze „orzech”
28. ogrodzenia od strony ogródka typu panelowego,